

タンク容量	約 7 L
温度調節	デジタル温度調節(95°C設定)
加熱方式	電気ヒーターユニット底面加熱 720 W (360 W × 2)
空焚き防止	静電容量センサーによる遮断
過昇防止	サーモスタットによる自動遮断
出汁注入	ソレノイドとタイマーによる定量注出式
残量表示	7L, 5L, 3L, 2L, 0Lの残量表示
温度表示	出汁の温度を表示
注出定量スイッチ (照光式)	<ul style="list-style-type: none"> 3L液面センサーを下回ると4つの注出定量スイッチが点滅(2L残量表示) 3L液面センサーを超えると4つの注出定量スイッチが点灯 空焚き液面センサーを下回れば4つの注出定量スイッチが消灯し、注出定量スイッチを押しても注出されません 出汁の温度が85°Cを下回ると注出定量スイッチを押しても注出されません
排水機能	<ul style="list-style-type: none"> 右側の注出口から排水させる場合は右側の上下2つの注出定量スイッチを注出口から出汁が出るまで同時長押しします 左側の注出口より排水させる場合も同様の手順で行います 空焚きセンサーを出汁が下回った時点から注出口が20秒後に閉じます 空焚きセンサー未満の時に排水させた場合も注出口が20秒後に閉じます 排水をキャンセルする場合は、右側は右側の注出定量スイッチ上下2つのうちいずれかを押すとキャンセルされ注出口が閉じます 左側も同様の操作となります
電源	単相 100 V 50/60 Hz
最大消費電力	800 W (8.0 A)
質量	21.0 kg

