

洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル	すすぎ湯消費量	短 :1.8 L／ラック 標 準:2.2 L／ラック 長 :2.6 L／ラック
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル		
洗浄時間	短 標準 長	1ラック55秒 洗浄45秒、水切5秒、すすぎ5秒 1ラック60秒 洗浄49秒、水切5秒、すすぎ6秒 1ラック90秒 洗浄78秒、水切5秒、すすぎ7秒	洗 浄 槽	容 量:62 L 加熱方式:電気ヒーター 4.0 kW 温度制御:サーミスター方式 (65 °C)
			すすぎ湯タンク	容 量:17 L(有効 5.5 L)
ラック 処 理 数		短 :65ラック／h(500 mm角形ラック) 標 準:60ラック／h(500 mm角形ラック) 長 :40ラック／h(500 mm角形ラック)	洗 浄 ポ ン プ	電動機定格出力 750 W
			すすぎ ポ ン プ	電動機定格出力 90 W
必要給水(湯)能力		温 度:65 °C以上 流 量:3.4 L／ min以上 給 湯 圧:49.1kPa ～491kPa (0.5 ～ 5.0 kgf／ cm ²)	電 源	三相 200 V 50・60 Hz
			消 費 電 力	8.0 kW
			最 大 電 流 値	23.5 A
			質 量	95 kg
			電気プーaster	電気ヒーター:3.0 kW 温度制御 :サーミスター方式 デジタル設定 (85 °C)
※洗剤、リン系剤及び供給装置については				

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	0以上		0以上

オーバーフロー

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して-30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする

